



dotpack

INDUS

integrated bulk logistics



Apatinė dalis

“Indus Neva” dubens formos apatinė dalis su vožtuvu, kuris leidžia dozuoti medžiagą ir uždaryti išleidimo angą.



1 dalies surinkimas

- *) “Indus Neva” dalis surinkite tik ant švaraus, tiesaus, lygaus ir tvirto grindų paviršiaus;
- *) Vožtuvas yra sumontuotas iš anksto;
- *) Įstatykite 4 cinkuoto plieno vamzdžius (Ø 60 mm) į 4 kampuose esančias angas apatinėje dalyje;
- *) Įsitinkinkite, kad vamzdžiai būtų įstatyti taip, kad jų kabliai būtų išorėje.



2 dalies surinkimas

- *) Išlankstykite FIBC maišą ir įdėkite jį į “Indus Neva”;
- *) Užkabinkite 4 FIBC kilpas ant kablių, esančių ant vamzdžių plastikinių antgalių;
- *) Įsitinkinkite, kad kilpos yra užfiksuotos ir yra uždėtos ant plastikinių antgalių ašų.

Išpylimas

Norėdami ištuštinti “Neva” FIBC maišą per apatinę angą, visada naudokite tvirtą rėmą.

Laikantis Sveikatos ir saugos taisyklių, FIBC negalima ištuštinti arba stovėti po juo, kai jis yra pakeltas su šakiniu krautuvu.



Tuščių dalių transportavimas ir sandėliavimas

Transportuojant arba sandėliuojant tuščias dalis (jeigu jos nenaudojamos) “Indus Isar” sistemai reikia labai nedaug vietos. Tūris sumažėja nuo 1:6 iki 1:8 (priklauso nuo plieninių vamzdžių ilgio / FIBC aukščio).



4 aukštų rietuvė (*)

- (*) Didžiausia apkrova vienai daliai 1.500 kg.
- (*) Pastačius ant tiesaus, lygaus ir tvirto paviršiaus



Sertifikuota:
“Sebert” ir “IBE-BVI”



Apatinės dalies matmenys:	1.200 x 1.200 x 310 mm
Standartinis tūris:	1,05 m ³ (FIBC 950x950x1050 mm)
	1,65 m ³ (FIBC 950x950x1600 mm)
	2,10 m ³ (FIBC 950x950x2000 mm)
Kiti matmenys:	pagal pageidavimą
Privalumai:	patogus transportavimas
	mažesnis tūris, grąžinant tuščius (1:6 / 1:8)
	patogus sandėliavimas
	saugus FIBC dėjimas į rietuves
	dubens formos apatinė dalis patogiam medžiagos išleidimui
	išleidimas per dugną, galimybė uždaryti angą
	išleidimas per dugną, galimybė dozuoti
	higieniškas (jokių tuščiavidurių uždarytų dalių)
	lengva išvalyti
Perkėlimui tinkamos priemonės:	šakiniai krautuvai
	rankiniai padėklų krautuvai
	konvejerių juostos
	grandininės juostos
Apatinės dalies svoris:	28,5 kg
Naudojamos medžiagos:	pagaminta iš 100% perdirbamų medžiagų

Patogesniai sandėliavimui ir logistikai

UAB DotPack

TEL.: +370 5 232 6855; MOB.: +370 693 28147 FAX.: +370 5 243 6237

WWW.dotpack.lt Email : uzsakymai@dotpack.lt